TRZONY: T-1, T-2, T-5
1:25

Trzon T-1
Liczba elementów: 9



Trzon T-2
Liczba elementów: 5



Trzon T-5
Liczba elementów: 1



Zestawienie stali zbrojeniowej. Stal: A-IIIN							
Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita wg typów stali i śr. pręta (m)		
			w elemencie	ogółem	A-IIIN		
					# 8	# 16	# 20
T-1 9 szt.. Masa ogólna (kg) :2156							
1	20	4,20	6	54			226,80
2	20	6,40	6	54			345,60
3	8	1,26	56	504	635,04		
4	16	4,00	2	18		72,00	
5	8	0,98	56	504	493,92		
6	16	6,40	2	18		115,20	
T-2 5 szt.. Masa ogólna (kg) :1501							
7	20	4,20	6	30			126,00
8	16	4,00	2	10		40,00	
9	20	3,80	6	30			114,00
10	16	3,60	2	10		36,00	
11	20	4,68	6	30			140,40
12	16	4,68	2	10		46,80	
13	8	1,22	130	650	793,00		
14	8	0,42	65	325	136,50		
T-5 1 szt.. Masa ogólna (kg) :157							
15	20	4,20	6	6			25,20
16	16	4,00	2	2		8,00	
17	20	2,74	6	6			16,44
18	16	2,74	2	2		5,48	
19	8	1,26	37	37	46,62		
20	8	0,98	37	37	36,26		
Długość wg średnic (m)					2141	323	994
Masa łączna wg średnic (kg)					845,83	511,10	2456,27
Ogółem (kg)					3813		

UWAGI:
1. Pręty podłużne trzonów należy odpowiednio odgiąć przed przerwą roboczą.
2. Długość prętów podłużnych trzonów należy dopasować w zależności od rzędnej dochodzącego wieńca, zamykającego trzon.
3. Rozstaw strzemion należy dostosować do ewentualnych dochodzących wieńców pośrednich.

Otulina: 6,0cm

STAL: A-IIIN/RB 500 W
A-I/St3SX

BETON PODKŁADOWY: B10
BETON: B25

Nazwa inwestycji:	BUDOWA I ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W OPARCIU O KOCIOŁ OPALANY ZRĘBKAMI WRAZ Z BUDOWĄ KOMINA I WATY NA ZRĘBKI
Adres inwestycji:	ul.Nidzicka 19 13-200 Działdowo dz. nr ewid. 239/4 i 239/7
Inwestor	Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Działdowie spółka z o.o. ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B, 13-200 Działdowo
Wykonawca projektu:	P.P.H.U. "JUWA" Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski 15-182 Białystok, ul.Sosabowskiego 22
Branża: KONSTRUKCJA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant: inż.Marcin Peukert upr. nr SLK/2841/POOK/10	30.01.2018r
Nazwa rysunku: TRZONY: T-1, T-2, T-5	
Nr rysunku: PW.K.21	Skala: 1:25